

泸县农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

LXQG-ZY-605-2023

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽样数量见表 1。

表 1 农用薄膜抽样数量

序号	产品种类	抽样数量	检验数量	备样数量
1	农用薄膜	6 卷×2.5m ²	3 卷×2.5m ²	3 卷×2.5m ²

2 检验依据

检验依据见表 2。

表 2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

序号	检验项目		判定依据	检验方法
1	厚度极限偏差/平均厚度偏差 a		GB 13735	GB/T 6672
2	力学性能	拉伸负荷		GB 13735
3		断裂标称应变		GB 13735
备注	a.如果受检单位提供的产品信息导致检测项目无法正常试验或评定，该项目自行取消。			

注 1：上表所列检验项目是有关法律、法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则
GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄塑和薄片的试验条件
GB/T 6672 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法
GB 13735 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明

示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。